

FICHA TÉCNICA - DESCRIPCIÓN		
GAMA	COLECCIÓN	NUMERO
	SOFT	FT N° 59 V2

Es un revestimiento mural textil en muletón Trevira CS impreso, que mejora el confort acústico: Alfa w 0,15. Este revestimiento es particularmente adecuado al uso en establecimientos abiertos al público: resistente a los golpes y lavable. En conformidad con la reglamentación, dispone de una clasificación de reacción al fuego Bs1d0. Fácil y rapido de instalar mediante un sencillo encolado de la pared y una colocación de las tiras borde con borde.

### Descripción

Referencia	OFT ...
Nombre	SOFT
Gama	DECORATION
Tipo	Revestimiento mural textil acústico
Lisos	15 lisos
Diseños	2 motivos - 15 colores

### Composición

Tipo	Muletón no tejido impreso con tintas acrílicas y poliuretano
Soporte	Muletón Trevira CS - 200 g/m <sup>2</sup>
Peso	380 g/m <sup>2</sup>
Grosor	1,5 mm +/-

### Reglamentación - Medio ambiente

Clasificación antiincendios	B s1 d0	Norma EN 13 501 -1
Acústica	Alfa w 0.15	Norma EN 20 354
Solidez ante la luz	> = 5	Norma EN 259
C.O.V.	A+	ISO 16000
Marcado CE	Sí	Norma EN 15.102
Cuidados	Lavable	Norma EN 259

### Acondicionamiento - Embalaje

Ancho de las tiras	95 cm +/- 3 cm
Longitud de los rollos	50 ml
Venta al corte	Sí
Medidas de la caja	35 x 35 x 107 cm para 50 ml
Peso de un rollo	20 kg para 50 ml

### Colocación

Cola	Ovalit TM (Metylan - Henkel)
Encolado	En la pared, con un rodillo
Cantidad de cola	250 g/m <sup>2</sup>
Empalme	Liso y Raya = sin racor / Hexágono = racor derecho 16 cm
Sentido de colocación	Invertir los paños
Junta	Borde con borde
Despegado	Fácil de arrancar en seco